

## Teknisk data

### Materialer

Grade 2 forstøjningskæde

Kortleddet				
Type	Dimensioner	Kilo per meter	Overflade	Brudstyrke (ton)
KL 8-2	25 x 12mm	1,43	Galv	2,1
KL 10-2	32 x 14mm	2,25	Galv	3,3
KL 13-2	36 x 18mm	4,00	Galv	6,4
KL 19-2	57 x 26mm	8,00	Galv	13,6
KL 25-2	73 x 36mm	13,75	Black	21,8

Mellemeleddet				
Type	Dimensioner	Kilo per meter	Overflade	Brudstyrke (ton)
ML 10-2	35 x 16mm	2,15	Galv	3,3
ML 13-2	50 x 20mm	3,25	Galv	6,4
ML 16-2	56 x 24mm	5,10	Black	9,3
ML 18-2	63 x 27mm	6,80	Black	11,8
ML 22-2	78 x 31mm	10,00	Black	18,2

<b>Langledet</b>				
<b>Type</b>	<b>Dimensioner</b>	<b>Kilo per meter</b>	<b>Overflade</b>	<b>Brudstyrke (ton)</b>
LL 13-2	82 x 26mm	3,10	Black	6,4
LL 16-2	100 x 24mm	4,30	Black	9,3
LL 20-2	100 x 30mm	7,10	Black	14,7
LL 26-2	104 x 41mm	13,25	Black	35,7
LL 30-2	120 x 48mm	17,30	Black	47,6
LL 40-2		32,00	Black	82,0

Vi tilbyder diverse typer og størrelser af sjækler, drejeled, mv. til fortøjninger.  
Type og dimensioner tilbydes iht. fortøjningsløsningen.

Spørg os gerne til råds eller på konkrete produkter. Så assisterer vi med at finde den korrekte løsning til applikationen.